

SÉRIE PETITES 903

SPÉCIFICATIONS

Dimensions intérieures	L-7.4" x l-4.9" x H-3.1" L-188mm x l-124mm x H-79mm
Dimensions extérieures	L-9.1" x l-6.8" x H-3.8" L-231mm x l-173mm x H-97mm
Poids (vide)	1.3 lb 0.6 kg
Profondeur du couvercle	0.5" 13mm
Profondeur de la base	2.6" 66mm
Flottabilité maximum	4 lb 2.0 kg
Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Bagage de cabine	Oui
Étanche	Oui - IP67
Garantie	Garantie à vie conditionnelle



CERTIFICATIONS



IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU



IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE



SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT



ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE



ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION



ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE



MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION

MATÉRIAUX

Coquille de la mallette – NK-7 Polypropylène résistant aux chocs

Fermeurs – Nylon 66

Poignée – NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE

Valve d'équilibrage – Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone

Tiges/quincailerie – Acier inoxydable 304

Joint d'étanchéité – EPDM

CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Système de fermeture Powerclaw
- 2 - Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Véroillable
- 5 - Empilable
- 6 - Système intégré de panneaux
- 7 - Poignée pliable à prise confortable
- 8 - Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 9 - Couvercle à cran de retenue
- 10 - Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 11 - Garantie à vie conditionnelle



COULEURS DISPONIBLES



Noir 0001 Blue 0008 Graphite 0007 Lime 0002 Olive 0006 Orange 0003 Rouge 0009 Argent 0005 Jaune 0004

OPTIONS DISPONIBLES



Mousse en cube multicouches



Ensemble de panneaux en aluminum



Ensemble de panneaux en Lexan



Cadenas TSA

OPTIONS SUR MESURE



Impression personnalisée



Étiquette personnalisée



Mousse personnalisée



Panneau personnalisé