



Specifications *Spécifications*

Total Height <i>Hauteur total</i>	H7.25" <i>H184mm</i>
Clearance Height <i>Hauteur de dégagement</i>	H3.75" <i>H95mm</i>
Wheel Diameter <i>Diamètre de roue</i>	3" <i>76 mm</i>
Weight (Caster Kit) <i>Poids (caster kit)</i>	9.9 lb 4.49 kg

The maximum recommended payload for a NANUK case equipped with the caster kit
La charge maximale recommandée pour une valise NANUK équipée du kit de roulettes

300 lb
136 kg

Nanuk introduce it's first set of removable caster wheels and associated hardware designed to fit the Nanuk 975 & 976 cases. The caster wheels can be quickly clipped to facilitate transportation and removed for storage convenience.

Nanuk présente son tout premier ensemble de roulettes amovibles et sa quincaillerie associée conçu pour s'adapter aux valises Nanuk 975 et 976. Les roulettes peuvent être rapidement fixées pour faciliter le transport et retirées pour plus de commodité lors du rangement.



Scan to Access
Installation Guide Vidéo

*Scanner pour accéder
à la vidéo du guide
d'installation*



UPC Code <i>code UPC</i>	Item Number <i>No. item</i>	Description <i>Description</i>
666365074058	30-90050-K	Caster carrier Assembly Kit for Nanuk Case 975 976 (Kit of 4 wheels)